# Svetsbar lyftögla POWERTEX LPW

**Produktinformation**

POWERTEX Svetsbar lyftögla LPW är ett verktyg som främst används för att skapa säkra lyftpunkter på tunga maskiner och utrustning såsom grävmaskiner, jordflyttningsmaskiner, lyftbalkar och olika verktyg. LPW är designad för att permanent fästas genom svetsning och erbjuder en fast lyftpunkt som tillåter en 180-graders vinkel, vilket ökar dess mångsidighet i användning.
Den har ett smitt hölje med en integrerad smidd D-ring och en fjädermekanism som håller D-ringen tätt mot ytan, vilket avsevärt minskar ljud och rörelse, särskilt i miljöer med hög vibration.
**Tillåtna lastningsriktningar:**

- +/- 90° i vridplanet över höljet
- 100 % WLL i alla tillåtna lastriktningar
- WLL enligt WLL-diagram

**Produktegenskaper:**

- Hållbar finish: Belagd med PURE RED pulverfärg, Powertex LPW lyftpunkter är visuellt distinkta och erbjuder överlägsen motståndskraft mot slitage och korrosion.

- Svetsförberedelse: Höljet är specifikt blästrat för att skapa en optimal yta för svetsning, vilket säkerställer en robust och pålitlig bindning när det svetsas av en certifierad professionell.

- Överensstämmelse med standard: Tillverkad för att uppfylla testkraven som specificeras av EN 1677-1, vilket säkerställer höga säkerhets- och kvalitetsstandarder.

... *Read more*

**Egenskaper:** Svetsbar, samma WLL i alla avsedda lastningsriktningar (ingen sidobelastning)
**Material:** Smidd legerat stål
**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked, POWERTEX, modellnamn, WLL och batchnummer
**Arbetstemperatur:** -40 upp till +100 °C utan reduktion av WLL
**Ytbehandling:** Pulverlackerad i PURE RED
**Standard:** EN 1677-1, AS 3776
**Anmärkning:** LPW är WLL-klassad (Working Load Limit), förutsatt att den korrekta svetsproceduren noggrant följs och utförs av en lämpligt kvalificerad svetsare, för att upprätthålla produktens integritet och överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna.
**Varning:** Sidobelastning av D-ringen är inte tillåten

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© September 2026 - All Rights Reserved

# Svetsbar lyftögla POWERTEX LPW

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4215LPW1T | 1 | LPW-1T | 41 | 80 | 35 | 13 | 38 | 33 | 37 | 0,47 |
| 4215LPW2T | 2 | LPW-2T | 42 | 90 | 41 | 14 | 40 | 36 | 38 | 0,5 |
| 4215LPW3T | 3 | LPW-3T | 46 | 96 | 42 | 17 | 43 | 37 | 44 | 0,7 |
| 4215LPW5T | 5 | LPW-5T | 55 | 121 | 48 | 22 | 61 | 50 | 50 | 1,5 |
| 4215LPW8T | 8 | LPW-8T | 70 | 144 | 62 | 26 | 70 | 54 | 66 | 2,5 |
| 4215LPW10T | 10 | LPW-10T | 85 | 168 | 78 | 28 | 76 | 62 | 78 | 3,6 |
| 4215LPW15T | 15 | LPW-15T | 97 | 187 | 86 | 36 | 90 | 72 | 90 | 5,8 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved