

Stållina ROPETEX S55

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S55 är en rotationsfri stållina bestående av tre lager av kardeler runt en stål kärna. Det yttre kardellagret har motsatt slagningsriktning jämför med de två undre lagren, vilket gör att linan kan betraktas som rotationsfri.

ROPETEX S55 finns från 9 till 20 mm och kan användas för fria lyft även vid stora lyfthöjder.

ROPETEX S55 är lämplig för användning i flera krantyper som tornkranar, mobilkranar, elektriska vinschar och alla andra applikationer där ett rotationsfattig stållina krävs.

Konstruktion: 35(W)x7

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C, vid användning i temperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10 %.

Standard: EN 12385-4

Anmärkning: Stållina i konstruktion 35x7 måste alltid ersättas med lina av samma/jämförbar konstruktion och aldrig med lina i konstruktion 18x7. Däremot kan lina med konstruktion 18x7 också ersättas med lina i konstruktion 35x7 ur teknisk synvinkel.

Fyllnadsfaktor: 0,61

RCN: 23-2

Mobilkran



Självrästande kran




Tornkran



Vipparmskran



Telfer/ Travers



Mobil hamnkran



Fartygskran



Jibkran



Lastbilskran



Art.nr	Lindiameter mm	Stålarea mm²	Min brottkraft kN 1960 N/mm²	Vikt kg/100m
102100904270021	9	38,9	57.2	36,8
102101004270021	10	48	70.6	45,4
102101204270021	12	69,1	102	65,4
102101304270021	13	81,1	119	76,7
102101404270021	14	94,1	138	89
102101504270021	15	108	159	102
102101604270021	16	123	181	116
102101804270021	18	156	229	147
102101904270021	19	173	255	164
102102004270021	20	192	282	182