



Allmänt bruk



Redskap



Stållina ROPETEX S14 PVC Transparent

Produktinformation

ROPETEX

SZ

G



ROPETEX S14 är en galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och transparent PVC-beläggning. Lina är ett bra val för generella lyftapplikationer och i lyftstropor och används främst i mindre diametrar, upp till 12 mm.

ROPETEX S14 är konstruerad med en fiberkärna, vilket gör att lina blir flexibel relativt sin styrka. För högre hållfasthet, se ROPETEX S33.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör den lämplig för utomhusbruk, och uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

Konstruktion: 6x19M-FC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,45

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Stålarea mm ²	Min brottkraft kN	Färg	Vikt kg/100m	Delivery time
105130800600020	8	6	1 770	12,9	19,6	transparent	16,1	10
105131000800020	10	8	1 770	22,8	34,8	transparent	25,2	10
105131201000020	12	10	1 770	35,7	54,3	transparent	34,6	10