



## Stållina ROPETEX S49 Rostfri

### Produktinformation

**ROPETEX**



ROPETEX S49 i rostfritt stål är ett stållina som ofta används som staglina, för stående riggning, upphängning av skyltar och för stängsel.

Tack vare högkvalitativt rostfritt stål har den en utmärkt korrosionsbeständighet. Linan används främst i mindre diametrar, upp till 12 mm.

ROPETEX S49 har stål kärna (WSC).

**Konstruktion:** 6x7-WSC (7x7).

**Material:** AISI 316 / EN 1.4401

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C upp till +200°C.

**Standard:** EN 12385-4

*except material*

**Varning:** Ej för lyft.

**Fyllnadsfaktor:** 0,55

Allmänt bruk



Staglina



Jordbruk och boskap



Art.nr	Lindiameter mm	Trådåållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
108100104620028	1	1 570	Rostfri	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Rostfri	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Rostfri	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Rostfri	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Rostfri	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Rostfri	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Rostfri	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Rostfri	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8