



Stållina 6x19-WSC svart – Blackline

Produktinformation



Dessa stållinor är speciellt framtagna för användning inom teater och och scener. Vi har dimensioner från 1,5 mm upp till 8 mm, kemisk fiberkärna eller stålkärna med en rad olika konstruktioner för att passa just ditt behov. Stållinorna testas noggrant för att hålla högsta kvalitet och färgas svarta genom en kemisk process.

Konstruktion: 6x19-WSC (133-trådig)

Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: Svart.

Standard: EN 12385-4

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100304270520	3	1 960	Galvaniserad	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270520	4	1 960	Galvaniserad	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270520	5	1 960	Galvaniserad	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270520	6	1 960	Galvaniserad	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704270520	7	1 960	Galvaniserad	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804270520	8	1 960	Galvaniserad	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101101004270520	10	1 960	Galvaniserad	sZ	71	41,8	Dry	38,1