



## Stållina 6x19-WSC svart – Blackline

### Produktinformation



Dessa stållinor är speciellt framtagna för användning inom teater och och scener. Vi har dimensioner från 1,5 mm upp till 8 mm, kemisk fiberkärna eller stålkärna med en rad olika konstruktioner för att passa just ditt behov. Stållinorna testas noggrant för att hålla högsta kvalitet och färgas svarta genom en kemisk process.

**Konstruktion:** 6x19-WSC (133-trådig)

**Märkning:** Enligt standard

**Ytbehandling:** Svart.

**Standard:** EN 12385-4

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
101100304270520	3	1 960	Galvaniserad	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270520	4	1 960	Galvaniserad	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270520	5	1 960	Galvaniserad	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270520	6	1 960	Galvaniserad	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704270520	7	1 960	Galvaniserad	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804270520	8	1 960	Galvaniserad	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101101004270520	10	1 960	Galvaniserad	sZ	71	41,8	Dry	38,1