

Vantskruv öppen hylsa

Produktinformation



Utförande: Smidda enligt U.S. specifikation FF-T-791. Storlekarna 3/8" t om 5/8" är försedda med skruv och mutter i gaffeln, övriga storlekar med sprint och saxpinne.

Material: Seghärkningstål.

Ytbehandling: Förzinkad.

Anmärkning: Vantskruvarna offereras i tre olika utföranden, gaffel-gaffel, gaffel-ögla och ögla-ögla.

Varning: Vantskruvarna är normalt inte avsedda för lyft. Om de ska användas för lyft måste varje enskild vantskruv provbelastas, detta görs mot beställning. Vid lyft, får vantskruvarna inte längdjusteras under belastning!

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Spännlängd mm	Gänga tum	Gaffel A	Gaffel B	Gaffel C	Gaffel d	Ögla E	Ögla F	Ögla H	Ögla S	L min. mm	Vikt kg	Delivery time
422100540050	0,54	150	3/8	29	13	22	8	13	65	28	9	302	0,34	5
422100100050	1	150	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	12	338	0,69	10
422100100055	1	230	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	12	414	0,78	10
422100100056	1	300	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	12	490	0,93	10
422100160050	1,59	150	5/8	44	18	33	13	21	98	43	14	394	1,1	10
422100160055	1,59	230	5/8	44	18	33	13	21	98	43	14	470	1,4	10
422100160056	1,59	300	5/8	44	18	33	13	21	98	43	14	546	1,7	10
422100240050	2,36	150	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	17	432	1,8	10

422100240055	2,36	230	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	17	508	2	10
422100240056	2,36	300	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	17	584	2,4	10
422100240057	2,36	460	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	17	737	3	5
422100330050	3,27	300	7/8	63	27	44	19	31	118	59	20	625	3,5	5
422100330055	3,27	778	7/8	63	27	44	19	31	118	59	20	778	4,2	10
422100450055	4,54	150	1	70	30	52	22	36	155	74	22	524	4,1	10
422100450057	4,54	300	1	70	30	52	22	36	155	74	22	676	5,1	10
422100450056	4,54	460	1	70	30	52	22	36	155	74	22	829	6	10
422100450050	4,54	610	1	70	30	52	22	36	155	74	22	980	7,4	10
422100690050	6,9	300	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	29	760	8,8	10
422100690055	6,9	460	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	29	912	11	10
422100690056	6,9	610	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	29	1 064	13	10
422100970050	9,71	300	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	32	823	13	10
422100970055	9,71	460	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	32	975	15	10
422100970056	9,71	610	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	32	1 128	18	10
422101270050	12,7	460	1 3/4	125	59	85	41	60	254	119	38	1 060	22	10
422101270055	12,7	610	1 3/4	125	59	85	41	60	254	119	38	1 213	28	10
422101680050	16,78	610	2	142	64	93	51	69	308	146	45	1 315	43	10
422102720050	27,22	610	2 1/2	151	75	114	57	79	344	165	51	1 486	68	10
422103400050	34,02	610	2 3/4	173	89	110	70	83	381	178	57	1 562	91	10

Ritning & mått

