

Vantskruv öppen hylsa

Produktinformation



Utförande: Smidda enligt U.S. specifikation FF-T-791. Storlekarna 3/8" t om 5/8" är försedda med skruv och mutter i gaffeln, övriga storlekar med sprint och saxpinne.

Material: Seghärkningstål.

Ytbehandling: Förzinkad.

Anmärkning: Vantskruvarna offereras i tre olika utföranden, gaffel-gaffel, gaffel-ögla och ögla-ögla.

Varning: Vantskruvarna är normalt inte avsedda för lyft. Om de ska användas för lyft måste varje enskild vantskruv provbelastas, detta görs mot beställning. Vid lyft, får vantskruvarna inte längdjusteras under belastning!

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Spännlängd mm	Gänga tum	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	F mm	H mm	L mm	S mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
422100540050	0,54	150	3/8	29	13	22	8	13	65	28	302	9	0,34	5
422100100050	1	150	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	338	12	0,69	10
422100100055	1	230	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	414	12	0,78	10
422100100056	1	300	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	490	12	0,93	10
422100160050	1,59	150	5/8	44	18	33	13	21	98	43	394	14	1,1	10
422100160055	1,59	230	5/8	44	18	33	13	21	98	43	470	14	1,4	10
422100160056	1,59	300	5/8	44	18	33	13	21	98	43	546	14	1,7	10
422100240050	2,36	150	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	432	17	1,8	10

422100240055	2,36	230	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	508	17	2	10
422100240056	2,36	300	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	584	17	2,4	10
422100240057	2,36	460	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	737	17	3	5
422100330050	3,27	300	7/8	63	27	44	19	31	118	59	625	20	3,5	5
422100330055	3,27	778	7/8	63	27	44	19	31	118	59	778	20	4,2	10
422100450055	4,54	150	1	70	30	52	22	36	155	74	524	22	4,1	10
422100450057	4,54	300	1	70	30	52	22	36	155	74	676	22	5,1	10
422100450056	4,54	460	1	70	30	52	22	36	155	74	829	22	6	10
422100450050	4,54	610	1	70	30	52	22	36	155	74	980	22	7,4	10
422100690050	6,9	300	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	760	29	8,8	10
422100690055	6,9	460	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	912	29	11	10
422100690056	6,9	610	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	1 064	29	13	10
422100970050	9,71	300	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	823	32	13	10
422100970055	9,71	460	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	975	32	15	10
422100970056	9,71	610	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	1 128	32	18	10
422101270050	12,7	460	1 3/4	125	59	85	41	60	254	119	1 060	38	22	10
422101270055	12,7	610	1 3/4	125	59	85	41	60	254	119	1 213	38	28	10
422101680050	16,78	610	2	142	64	93	51	69	308	146	1 315	45	43	10
422102720050	27,22	610	2 1/2	151	75	114	57	79	344	165	1 486	51	68	10
422103400050	34,02	610	2 3/4	173	89	110	70	83	381	178	1 562	57	91	10

Ritning & mått

