Presenningar

Produktinformation



Dessa presenningar är flexibla och skyddande överdrag avsedda för tillfälligt eller semipermanent skydd av material, utrustning och andra ytor. De används för att skydda mot väderpåverkan, smuts och hanteringspåfrestningar vid transport, inom byggnation samt i lagermiljöer. Finns i både lätt och kraftigt utförande beroende på krav på hållbarhet.

Utförande:

- **Lätta presenningar:** ”One Way”, 2 st/förpackning.
- **Kraftiga presenningar:** UV-, mögel- och rötsäkra. Öljetter med 1 m c/c. PP-rep. Temperaturbeständig från -30 °C till +70 °C.

Passar bäst för:

- Täckning av gods vid transport eller utomhuslagring
- Skydd av utrustning mot fukt, smuts och UV-exponering

... *Read more*

Arbetstemperatur: -30 °C till +70 °C

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Presenningar

Lyfttabell

Art.nr	Längd m	Bredd m	Utförande	Färg	Vikt kg
805101000060095	10	6	Light Tarps	blå	15
805101000060095	10	6	Heavy Tarps	blå	36
805101000060095	10	8	Heavy Tarps	blå	48

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved