

## Bandsling vita – hussling

### Produktinformation

Vita, flatvävda, ändlösa sling som är framtagna speciellt för lyft av takstolar etc. vid husbyggen. Uppfyller kraven i EN 1492-1 och kan därmed användas även för andra lyftapplikationer.

**Material:** Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Standard:** EN 1492-1

**Säkerhetsfaktor:** 7:1



Art.nr	EWL m	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	Bandbredd mm	Färg
341100050110020	1,1	0,5	0,4	1	0,7	0,5	25	vit
341100050200020	2	0,5	0,4	1	0,7	0,5	25	vit
341100050090020	0,9	0,5	0,4	1	0,7	0,5	25	vit
341100050100020	1	0,5	0,4	1	0,7	0,5	25	vit
341100050150020	1,5	0,5	0,4	1	0,7	0,5	25	vit

## Ritning & mått

