

## Bandsling vita – hussling

### Produktinformation



Vita, flatvävda, ändlösa sling som är framtagna speciellt för lyft av takstolar etc. vid husbyggen. Uppfyller kraven i EN 1492-1 och kan därmed användas även för andra lyftapplikationer.

**Material:** Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning. Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Standard:** EN 1492-1

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

| Art.nr          | EWL<br>m | Max last (WLL)<br>ton | Max last (WLL)<br>snarat lyft<br>ton | Max last (WLL)<br>U-form 0°<br>ton | Max last (WLL)<br>U-form 0-45°<br>ton | Max last (WLL)<br>U-form 45-60°<br>ton | Bandbredd<br>mm | Färg |
|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------|
| 341100050110020 | 1,1      | 0,5                   | 0,4                                  | 1                                  | 0,7                                   | 0,5                                    | 25              | vit  |
| 341100050200020 | 2        | 0,5                   | 0,4                                  | 1                                  | 0,7                                   | 0,5                                    | 25              | vit  |
| 341100050090020 | 0,9      | 0,5                   | 0,4                                  | 1                                  | 0,7                                   | 0,5                                    | 25              | vit  |
| 341100050100020 | 1        | 0,5                   | 0,4                                  | 1                                  | 0,7                                   | 0,5                                    | 25              | vit  |
| 341100050150020 | 1,5      | 0,5                   | 0,4                                  | 1                                  | 0,7                                   | 0,5                                    | 25              | vit  |

## Ritning & mått

