



## Båtlyftstropp YWS

### Produktinformation

Vita bandstroppar speciellt framtagna för lyft av båtar. Ingen risk för avfärgning i saltvatten. Kan fås med RFID.

**Utförande:** Dubbelsydd, vävda stroppar med vikta, förstärkta öglor. Alternativ med "förkortningsögon" offereras.

**Töjning vid arbetslast:** 2-3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd  $\pm 3\%$ .

**Material:** Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning.

Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Arbetstemperatur:** ca  $-40^{\circ}$  –  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standard:** EN 1492-1

**Säkerhetsfaktor:** 7:1.

Art.nr	EWL m	Benämning	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	Färg
341100300800030	8	BSY-03080	3	90	vit
341100301000030	10	BSY-03100	3	90	vit
341100301200030	12	BSY-03120	3	90	vit
341100500800030	8	BSY-05080	5	150	vit
341100501000030	10	BSY-05100	5	150	vit
341100501200030	12	BSY-05120	5	150	vit