

Båtlyftstropp YWS

Produktinformation



Vita bandstroppar speciellt framtagna för lyft av båtar. Ingen risk för avfärgning i saltvatten. Kan fås med RFID.

Utförande: Dubbelsydda, vävda stroppar med vikta, förstärkta öglor. Alternativ med "förkortningsögon" offereras.

Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längdtolerans: Nominell längd $\pm 3\%$.

[... Read more](#)

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

Märkning: Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

Arbetstemperatur: ca -40° – $+100^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-1

Säkerhetsfaktor: 7:1.

Båtlyftstropp YWS

Lyfttabell

| Art.nr | EWL m | Benämning | Max last (WLL) ton | Bandbredd mm | Färg |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------|------|
| 341100300800030 | 8 | BSY-03080 | 3 | 90 | vit |
| 341100301000030 | 10 | BSY-03100 | 3 | 90 | vit |
| 341100301200030 | 12 | BSY-03120 | 3 | 90 | vit |
| 341100500800030 | 8 | BSY-05080 | 5 | 150 | vit |
| 341100501000030 | 10 | BSY-05100 | 5 | 150 | vit |
| 341100501200030 | 12 | BSY-05120 | 5 | 150 | vit |