Bandstropp PB-SX

Produktinformation

För alla typer av lyft inom industrin. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka.

Töjning vid arbetslast: 2–3%.
Längdtolerans: Nominell längd ±3%.

... *Read more*



Egenskaper: Vävda, färgkodade stroppar med evikta förstärkta öglor. En sida belagd med polyuretan, dubbelsidig beläggning offereras.
Material: Polyester med 5 mm polyuretanbeläggning. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.
Märkning: Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.
Arbetstemperatur: ca -30° – +70°C, kortvarig exponering till ca +90°C.
Standard: EN 1492-1

Säkerhetsfaktor: 7:1.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Bandstropp PB-SX

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	Färg
34110010XXX0040	1	30	lila
34110020XXX0040	2	60	grön
34110030XXX0040	3	90	gul
34110040XXX0040	4	120	grå
34110050XXX0040	5	150	röd
34110080XXX0040	8	240	blå

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved