

Bandstropp PB-SX

Produktinformation



För alla typer av lyft inom industrin. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka.

Töjning vid arbetslast: 2–3%.

Längdtolerans: Nominell längd $\pm 3\%$.

Egenskaper: Vävda, färgkodade stroppar med evikta förstärkta öglor. En sida belagd med polyuretan, dubbelsidig beläggning offereras.

Material: Polyester med 5 mm polyuretanbeläggning. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

Märkning: Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

Arbetstemperatur: ca -30° – $+70^{\circ}\text{C}$, kortvarig exponering till ca $+90^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-1

Säkerhetsfaktor: 7:1.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	Färg
34110010XXX0040	1	30	lila
34110020XXX0040	2	60	grön
34110030XXX0040	3	90	gul
34110040XXX0040	4	120	grå
34110050XXX0040	5	150	röd
34110080XXX0040	8	240	blå

Ritning & mått

