

## Bandstropp PB-SX


### Produktinformation

För alla typer av lyft inom industrin. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka.

**Töjning vid arbetslast:** 2–3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd  $\pm 3\%$ .

... [Read more](#)



**Egenskaper:** Vävda, färgkodade stroppar med evikta förstärkta öglor. En sida belagd med polyuretan, dubbelsidig beläggning offereras.

**Material:** Polyester med 5 mm polyuretanbeläggning. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Arbetstemperatur:** ca  $-30^{\circ}$  –  $+70^{\circ}$ C, kortvarig exponering till ca  $+90^{\circ}$ C.

**Standard:** EN 1492-1

**Säkerhetsfaktor:** 7:1.

## Bandstropp PB-SX

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	Färg
34110010XXX0040	1	30	lila
34110020XXX0040	2	60	grön
34110030XXX0040	3	90	gul
34110040XXX0040	4	120	grå
34110050XXX0040	5	150	röd
34110080XXX0040	8	240	blå