

Bandstropp PB-SXC

Produktinformation

Allmänt: För alla typer av lyft inom industrin. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka.

Utförande: Vävda, färgkodade stroppar med vikt förstärkt ögla i en ände och insydd C-bygel i andra änden, för enkel användning vid snarade lyft. En sida belagd med polyuretan, dubbelsidig beläggning offereras.

Töjning vid arbetslast: 2–3%.

Längdtolerans: Nominell längd $\pm 3\%$.

Material: Polyester med 5 mm polyuretanbeläggning. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

Märkning: Enligt standard. Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

Arbetstemperatur: ca -30° - $+70^{\circ}$ C, kortvarig exponering till ca $+90^{\circ}$ C.

Standard: EN 1492-1

Säkerhetsfaktor: 7:1.



Art.nr	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	Färg
34110010XXX0050	1	30	lila
34110020XXX0050	2	60	grön
34110030XXX0050	3	90	gul
34110040XXX0050	4	150	röd

Ritning & mått

