

## Bandstropp PB-SXC

### Produktinformation



**Allmänt:** För alla typer av lyft inom industrin. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka.

**Utförande:** Vävda, färgkodade stroppar med vikt förstärkt ögla i en ände och insydd C-bygel i andra änden, för enkel användning vid snarade lyft. En sida belagd med polyuretan, dubbelsidig beläggning offereras.

**Töjning vid arbetslast:** 2–3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd  $\pm 3\%$ .

**Material:** Polyester med 5 mm polyuretanbeläggning. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Arbetstemperatur:** ca  $-30^{\circ}$  -  $+70^{\circ}\text{C}$ , kortvarig exponering till ca  $+90^{\circ}\text{C}$ .

**Standard:** EN 1492-1

**Säkerhetsfaktor:** 7:1.

| Art.nr          | Max last (WLL)<br>ton |
|-----------------|-----------------------|
| 34110010XXX0050 | 1                     |
| 34110020XXX0050 | 2                     |
| 34110030XXX0050 | 3                     |
| 34110040XXX0050 | 4                     |

## Ritning & mått

