

Spaklyftblock Lincoln Hoist

Produktinformation



Lincoln Hoist™ är en högkvalitativ och hållbar lösning för krävande lyft- och draganvändning. Den är idealisk för skogsbruk, men kan även användas för direkt lyftning. Alla komponenter tillverkas i USA, vilket garanterar hög kvalitet och tillförlitlighet.

Genom att använda stålvejern som en dubbel kan lyftkapaciteten fördubblas.

Funktioner och fördelar:

- Lasttestad till 125% av den angivna kapaciteten.
- Handtaget böjs för att varna operatören vid överbelastning.
- Låsmekanism med spärr - inga bromsar som kan slira.
- Snabbfrigöring gör att kabeln kan dras ut fritt vid riggning.
- Underhållsfria lager är smorda för livstid.
- Vändbart handtag möjliggör dragning i optimal position.
- Öppen ramkonstruktion för enkel inspektion och rengöring.
- Fyra krokstilar utformade för att möta applikationskrav och arbetsstandarder.
- Svängbara krokar är smidda och värmebehandlade stål.
- Hydrauliskt krympt kopparhylsa för enhetligt grepp.
- All kabel förvaras på trumman.

Lincoln Hoist™ är det pålitliga valet för proffs, som kombinerar lätt vikt, hållbarhet och användarvänlighet i krävande förhållanden.

... [Read more](#)

Märkning: CE-märkning, Märkskylt på blocket och CE-märkning.

Anmärkning: Reservdelar finns också tillgängliga.

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Spaklyftblock Lincoln Hoist

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Lina Ø mm	WLL ton 2-part	Min bygghöjd mm Enkel	Min bygghöjd mm Dubbel	Lifting height double m	Vikt kg
501100050300040	LH 3000-10	0,5	3	5,55	1	508	584	1,5	4,1
501100050910040	LH 3000-30	0,5	9,14	5,55	1	559	559	4,6	6,24
501100070600040	LH 4000-20	0,7	6,1	6,35	1,4	559	737	3	7