

## Låsbleck BG-S



### Produktinformation

Linlås för ställinor till diverse ändamål, där ställinor används för att staga eller hänga upp: inredningar, fasadupphängningar, fritidsbåtar, byggplatser, gymnastikhallar, etc.

#### Egenskaper:

- Ett låsbleck räcker för stag och enkla upphängningar
- Två låsbleck gör infästningen godkänd för lyfttillämpningar
- Testad och godkänd för lyft med ställinor (1960 N/mm<sup>2</sup>)
- Verkningsgraden är över 90% av MBL för linan
- KTL/e-coating ger bättre korrosionsmotstånd än el-galvning och är dessutom bättre för miljön
- Finns även i rostfritt stål (AISI 316) för mycket korrosiva miljöer

**Material:** Stål EN 10 130 – DC01, bultar hållfasthetsklass 8.8

**Arbets temperatur:** -50°C till +100°C

**Ytbehandling:** KTL-behandlade, svarta.

**Anmärkning:** IronGrips låsbleck är godkända för lyft upp till 5 mm ställinor.

Art.nr	Lindiameter mm	Rek. antal lås för lyft	Rek. antal lås ej lyft	Vikt kg/100st	Ca. levtid (arbetsdagar)
121100300010	3	2	1	1,7	5
121100400010	4	2	1	2,5	5
121100500010	5	2	1	4,5	5
121100600010	6	-	1	6,2	5