

## Handvinsch TIREX, med kugghjulsväxel



### Produktinformation

Kugghjulsvälad handvinsch i kompakt design, tillgänglig i 150 kg och 300 kg. Standardmodellen levereras med aluminiumhus och zinkpläterad monteringsplatta alternativt finns vinschen i rostfritt stål med monteringsplatta i rostfritt.

Lämplig för användning både inomhus och utomhus.

#### Användningsområden:

- Lyft av portar
- Öppning av luckor
- Båtupptagning/iläggning
- Hantering av scenmaterial/kulisser
- Lyftutrustning

#### Tekniska egenskaper:

- Chassi av aluminiumram
- Trumma i kompositmaterial
- Planetväxel
- Monteringsplatta i galvaniserat stål (standardmodell) eller i korrosionsskyddat rostfritt stål 316L (modell av rostfritt stål).
- Horisontell montering.
- 4 fixeringspunkter.
- Avtagbar vev.
- Felsäkrat system för lindning av ställinan i korrekt riktning (patenterad).

#### Tillval:

- Ställina och krok.

**Material:** Hus i aluminium

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C

**Standard:** EN 13157

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lina Ø mm	Vikt exkl. ställina kg	Kapacitet 1:a lagret kg	Antal lager	Utväxling per vevrotation mm	Max. vevkraft kg	Max. trumkapacitet m	Delivery time
501300250000130	0,25	4	3,7	250	6	40	8	24	10
501300040000130	0,4	5	3,7	400	3	41	14	8,5	10

## Ritning & mått

