

## Handvinsch TIREX, med kugghjulsväxel

### Produktinformation



Kugghjulsväxlad handvinsch i kompakt design, tillgänglig i 150 kg och 300 kg. Standardmodellen levereras med aluminiumhus och zink-pläterad monteringsplatta alternativt finns vinschen i rostfritt stål med monteringsplatta i rostfritt.

Lämplig för användning både inomhus och utomhus.

#### Användningsområden:

- Lyft av portar
- Öppning av luckor
- Båtupptagning/iläggning
- Hantering av scenmaterial/kulisser
- Lyftutrustning

#### Tekniska egenskaper:

- Chassi av aluminiumram
- Trumma i kompositmaterial
- Planetväxel
- Monteringsplatta i galvaniserat stål (standardmodell) eller i korrosionskyddat rostfritt stål 316L (modell av rostfritt stål).
- Horisontell montering.
- 4 fixeringspunkter.
- Avtagbar vev.
- Felsäkrat system för lindning av ställinan i korrekt riktning (patenterad).

#### Tillval:

- Ställina och krok.

... [Read more](#)

**Material:** Hus i aluminium


**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C

**Standard:** EN 13157

## Handvinsch TIREX, med kugghjulsväxel

### Ritning & mått



### Lyfttabell

| Art.nr          | Max last (WLL)<br>ton | Modell   | Lina Ø<br>mm | WLL top layer<br>ton | Antal lager | Utväxling per vevrotation<br>mm | Handkraft max. kg | Max. trumkapacitet<br>m | Vikt<br>kg |
|-----------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 501300250000130 | 0,25                  | TIREX150 | 4            | 0,15                 | 6           | 40                              | 8                 | 24                      | 3,7        |
| 501300040000130 | 0,4                   | TIREX300 | 5            | 0,3                  | 3           | 41                              | 14                | 8,5                     | 3,7        |