

## Backlås BG

### Produktinformation



**Allmänt:** Linlås typ "backlås" godkända för lyft och infästningar inklusive hängande last. Kräver färre lås per infästning – exempelvis 2 st linlås i stället för 4, för 16 mm lina. Symmetriska – kan inte monteras fel. Låsen säkrar infästningen av lina till minst 90% av linans min. brottlast.

**Utförande:** Låsplattor av gjutstål.

<sup>2</sup>. Ej för kompakterade eller hamrade linor. Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

... [Read more](#)

**Ytbehandling:** Kropp varmgalvaniserad och bult elgalvaniserad

**Anmärkning:** Linor för generella tillämpningar med fibrer- eller stålkärna med max hållfasthetsklass 1960 N/mm

## Backlås BG

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Gänga	Antal lås vid lyft*	Moment Nm	Vikt kg/100st
121100600050	5-6	M6	2	9,5	9
121100800050	6.5-8	M6	2	9,5	12
121101000050	8.5-10	M8	2	22	20
121101250050	11-12.5	M10	2	44	39
121101600050	13-16	M12	2	75	72
121102000050	17-20	M14	2	120	120
121102500050	21-25	M18	2	260	280
121103400050	26-34	M20	2	350	770