

Backlås BG



Produktinformation

Allmänt: Linlås typ "backlås" godkända för lyft och infästningar inklusive hängande last. Kräver färre lås per infästning – exempelvis 2 st linlås i stället för 4, för 16 mm lina. Symmetriska – kan inte monteras fel. Låsen säkrar infästningen av lina till minst 90% av lina's min. brottlast.

Utförande: Låsplattor av gjutstål.

². Ej för kompakterade eller hamrade linor. Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

Ytbehandling: Kropp varmgalvaniserad och bult elgalvaniserad

Anmärkning: Linor för generella tillämpningar med fibrer- eller stålkärna med max hållfasthetsklass 1960 N/mm

Art.nr	Lindiameter mm	Gänga	Antal lås vid lyft*	Moment Nm	Vikt kg/100st	Ca. levtid (arbetsdagar)
121100600050	5-6	M6	2	9,5	9	3
121100800050	6,5-8	M6	2	9,5	12	3
121101000050	8,5-10	M8	2	22	20	3
121101250050	11-12,5	M10	2	44	39	3
121101600050	13-16	M12	2	75	72	3
121102000050	17-20	M14	2	120	120	3
121102500050	21-25	M18	2	260	280	3
121103400050	26-34	M20	2	350	770	10