# Backlås BG

**Produktinformation**



**Allmänt:** Linlås typ ”backlås” godkända för lyft och infästningar inklusive hängande last. Kräver färre lås per infästning – exempelvis 2 st linlås i stället för 4, för 16 mm lina. Symmetriska – kan inte monteras fel. Låsen säkrar infästningen av linan till minst 90% av linans min. brottlast.
**Utförande:** Låsplattor av gjutstål.

[2]. Ej för kompakterade eller hamrade linor. Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

... *Read more*

**Ytbehandling:** Kropp varmgalvaniserad och bult elgalvaniserad
**Anmärkning:** Linor för generella tillämpningar med fibrer- eller stålkärna med max hållfasthetsklass 1960 N/mm

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

# Backlås BG

## Lyfttabell

| Art.nr | Lindiameter mm | Gänga | Antal lås vid lyft* | Moment Nm | Vikt kg/100st |
|---|---|---|---|---|---|
| 121100600050 | 5-6 | M6 | 2 | 9,5 | 9 |
| 121100800050 | 6.5-8 | M6 | 2 | 9,5 | 12 |
| 121101000050 | 8.5-10 | M8 | 2 | 22 | 20 |
| 121101250050 | 11-12.5 | M10 | 2 | 44 | 39 |
| 121101600050 | 13-16 | M12 | 2 | 75 | 72 |
| 121102000050 | 17-20 | M14 | 2 | 120 | 120 |
| 121102500050 | 21-25 | M18 | 2 | 260 | 280 |
| 121103400050 | 26-34 | M20 | 2 | 350 | 770 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved