



Backlås Eureka

Produktinformation

Allmänt: Linlås typ "backlås" godkända för lyft. Används tillsammans med ställinor för normala applikationer, med ställinekärna eller fiberkärna, med max. trådållfasthet på 1960 N/mm². Ska ej användas med kompakterade eller hamrade ställinor. När linlåsen är korrekt monterade ger konstruktionen en min. brottlast motsvarande 90% av ställinans MBL. Det rekommenderas inte att använda plastbelagd ställinor för lyftändamål tillsammans med linlås.

Material: 4-5 och 6 mm är gjutna, övriga sänksmidda.

Ytbehandling: 4-5 och 6 mm elförzinkade, övriga varmgalvaniserade.

Anmärkning: Vid montering följ monteringsanvisningarna.

Varning: Om låshalvorna tangerar varandra när skruvarna dras åt ska ett nummer mindre lås användas.

Art.nr	Lindiameter mm	Diameter inch	Antal lås vid lyft	Moment Nm	Bolt Ø mm	Bolt number pcs.	D mm	L mm	Vikt kg/100st	Delivery time
121100500070	4-5	3/16"	2	6	5	2	22	27	6,5	5
121100600070	6	1/4"	2	15	6	2	28	42	14	5
121100800070	8	5/16"	2	18	6	2	33	50	24	5
121101000070	9-10	3/8"	2	30	8	2	42	63	52	10
121101100070	11	7/16"	2	30	8	2	43	62	52	10
121101300070	12-13	1/2"	2	70	10	2	48	82	80	10
121101400070	14	9/16"	2	70	10	2	50	106	115	10
121101600070	15-16	5/8"	2	115	12	2	62	100	170	10

Ritning & mått

