Killås 3050

Produktinformation



Utförande: Avsedda för personhisslinor.

Vid montering av linan i killåset ska så mycket slack som möjligt bör tas bort från systemet för att maximera den tillgängliga justeringsöglan. Belastningen skall sedan påföras och kilen ska observers så att den kommer på korrekt plats rätt i killåset. Ett DIN 1142 linlås ska sedan monteras över de två delarna av stållinan i närheten av killåset. Detta, tillsammans med saxsprinten inpassad i kilen, säkerställer att killåset inte kan förskjutas om stållinan hamnar i ett slakt tillstånd.

... *Read more*

Märkning: Enligt standard
Ytbehandling: Skyddsmålade.
Standard: EN 13411-7
DIN 15315 replaced by EN 13411-7


Säkerhetsfaktor: 10:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Killås 3050

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Ytbehandling	A mm	B mm	K mm	L mm	D mm	Vikt kg
121500800012	6-8	Galvanized	22	14	20	150	12	0,5
121501100012	9-11	Galvanized	29	17	26	190	16	1,1
121501400012	12-14	Galvanized	38	22	32	230	18	2,1
121501700012	15-17	Galvanized	45	25	36	260	22	3,5
121502000012	18-20	Galvanized	51	27	40	300	25	5,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved