



Killås 3050

Produktinformation

Utförande: Avsedda för personhisslinor.

Vid montering av linan i killåset ska så mycket slack som möjligt tas bort från systemet för att maximera den tillgängliga justeringsöglan. Belastningen skall sedan påföras och kilen ska observeras så att den kommer på korrekt plats rätt i killåset. Ett DIN 1142 linlås ska sedan monteras över de två delarna av ställinan i närheten av killåset. Detta, tillsammans med saxsprinten inpassad i kilen, säkerställer att killåset inte kan förskjutas om ställinan hamnar i ett slakt tillstånd.

Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: Skyddsmålade.

Standard: EN 13411-7

DIN 15315 replaced by EN 13411-7

Säkerhetsfaktor: 10:1

| Art.nr | Lindiameter mm | Ytbehandling | A mm | B mm | K mm | L | D mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-------------------|--------------|---------|------|---------|-----|---------|------------|--------------------------|
| 121500800012 | 6-8 | Galvanized | 22 | 14 | 20 | 150 | 12 | 0,5 | 5 |
| 121501100012 | 9-11 | Galvanized | 29 | 17 | 26 | 190 | 16 | 1,1 | 5 |
| 121501400012 | 12-14 | Galvanized | 38 | 22 | 32 | 230 | 18 | 2,1 | 10 |
| 121501700012 | 15-17 | Galvanized | 45 | 25 | 36 | 260 | 22 | 3,5 | 10 |
| 121502000012 | 18-20 | Galvanized | 51 | 27 | 40 | 300 | 25 | 5,5 | 10 |

Ritning & mått

