

Rundslingskrok SHR POWERTEX



Produktinformation

POWERTEX Sling Hook SHR med rundslingsanslutning ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Slingkroken är specifikt utformad för att kombineras med rundslingo men kan även användas med andra textilsling. Måtten på toppfästet är noggrant utformade för att ge bästa möjliga stöd för rundslinget. Krokens färger är valda för att matcha de rundsling med samma kapacitet för att göra det enklare för användarna. Dessutom är kroken designad för att erbjuda ett idealiskt grepp och har en robust spärr.

Finns tillgänglig i WLL 1t, 2t, 3t och 5t.

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10::

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8
- Alla POWERTEX G10-komponenter är målade i lysande röd färg
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Varje smidd komponent är sprickdetekterad och prover är testade med provlast
- Varje komponent är tygodkänd i fabriken och utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL
- Full spårbarhet genom ett batchnummer
- Reservdelar finns tillgängliga
- Alla komponenter är fria från krom 6
- POWERTEX 2.2-certifikat och EC/UKCA-försäkran om överensstämmelse medföljer varje komponentlåda
- Testad enligt EN 1677-2 och AS 3776
- **Max last(WLL):** 1 - 5 ton

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked, POWERTEX + Modell (SHR-1T-10) + spårbarhetskod + WLL (Maxlast)

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C utan reducering av WLL.

Ytbehandling: Pulvermålad

Standard: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	L' mm	M mm	N mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
402300101470	SHR-1T-10	1	87	28	40	78	11	32	31	21	124	87	75,7	17	0,7	10
402300201470	SHR-2T-10	2	103	35	44,5	91	12,5	40	39	27	148	103	90	21	1,3	10
402300301470	SHR-3T-10	3	115	45	54	113	15,5	40	47	33	175	115	110	26	2,3	10
402300501470	SHR-5T-10	5	147	56	76,5	133	21	50	60	40,5	223	147	139	32	4,6	10

Ritning & mått

