

Containerhake POWERTEX CH

Produktinformation



POWERTEX Container Hook CH för bottenlyftning av containrar finns i en vänster (L), höger (R) och rak (S) version. Denna produkt är en del av Powertex G10 lyftkättingkomponenter. Det är en lättanvänd och kostnadseffektiv komponent för lyftning av containrar.

- Containerkrokarna i vänster och höger version ska användas med en spridarbalk med fyra lutande ben (två vänster och två höger) vid 45° +/- 15°.
- Containerkroken rak version ska användas med en spridarram med fyra vertikala ben 0° +/- 15°.

Krokarna måste användas med 20 mm kätting och har en WLL på 16 ton.

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.

... [Read more](#)

Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (CH-20-10x) + spårbarhetskod.

Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Pulverlackerad i lysande rött.


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Containerhake POWERTEX CH

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	Model	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Vikt kg
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Left	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Straight	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Right	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4