

Containerhake POWERTEX CH

Produktinformation



POWERTEX Container Hook CH för bottenlyftning av containrar finns i en vänster (L), höger (R) och rak (S) version. Denna produkt är en del av Powertex G10 lyftkättingkomponenter. Det är en lättanvänd och kostnadseffektiv komponent för lyftning av containrar.

- Containerkrokarna i vänster och höger version ska användas med en spridarbalk med fyra lutande ben (två vänster och två höger) vid 45° +/- 15°.
- Containerkroken rak version ska användas med en spridarram med fyra vertikala ben 0° +/- 15°.

Krokarna måste användas med 20 mm kätting och har en WLL på 16 ton.

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med EN 818-4.
- **Max last (WLL):** 16 ton

Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (CH-20-10x) + spårbarhetskod.

Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Pulverlackerad i lysande rött.

Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Benämning | Chain diameter mm | Max last (WLL) ton | EWL mm | Model | A mm | E mm | H mm | h mm | L | M mm | R mm | Ø1 | Ø2 | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------|--------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|----|----|---------|--------------------------|
| 402301601490 | CH-20-10L | 20 | 16 | 190 | Left | 46 | 48 | 166 | 25 | 265 | 75 | 60 | 70 | 25 | 4 | 5 |
| 402301601510 | CH-20-10S | 20 | 16 | 190 | Straight | 46 | 48 | 166 | 25 | 265 | 75 | 60 | 70 | 25 | 4 | 5 |
| 402301601500 | CH-20-10R | 20 | 16 | 190 | Right | 46 | 48 | 166 | 25 | 265 | 75 | 60 | 70 | 25 | 4 | 5 |

Ritning & mått

