# Linskiva 8000

**Produktinformation**



Avsedda för allmänna ändamål. Diameterförhållande ca 9 (lin Ø x 9 = ØE).

**Utförande:** Svarvade av stål ger stabilt utförande och låg vikt. Bronsbussade. Smörjning ska ske via axeln.

... *Read more*


**Material:** Höghållfast konstruktionsstål, bussning av rödmetall SS 5204-15.
**Ytbehandling:** Gulförzinkade.

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Linskiva 8000

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Benämning | Lindiameter mm | Bearing | D mm | E mm | G mm | L mm | R mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140101200011 | 8012 | 12 | Bronze bearing | 125 | 103 | 23 | 26 | 6,5 | 1,3 |
| 140101500011 | 8015 | 15 | Bronze bearing | 150 | 125 | 28 | 33 | 8 | 2,1 |
| 140101800011 | 8018 | 18 | Bronze bearing | 200 | 165 | 37 | 47 | 9,5 | 4,2 |
| 140102300011 | 8023 | 23 | Bronze bearing | 250 | 210 | 43 | 50 | 12 | 8,3 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved