

Linskiva 7100



Produktinformation

Skivorna är avsedda för lyftanordningar där kranlinenormerna tillämpas och till andra installationer där skonsam drift önskas. Diameterförhållande 16 (lin \varnothing x 16 = \varnothing E), vilket motsvarar kraven för maskingrupp 1Bm.

Utförande: Svarvade av stål som ger stabilt utförande och låg vikt. Jämna och släta spår som skonar linan. Varje skiva är försedd med ett kullager med dubbla skyddsplåtar (utförande 2Z), varför detta inte ska eftersmörjas.

Levereras med 2 st distansbrickor som tillsammans med lagret ger inbyggnadsmåttet L.

Material: Stål.

Ytbehandling: Svartkromatering.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Bearing	Kullagertyp	Max axellast kg	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	d mm	Ca. levtid (arbetsdagar)
140100300033	7103	3	Ball bearing	6000-2Z	200	60	48	11	12	1,7	10	5
140100400033	7104	4	Ball bearing	6201-2Z	315	80	64	13	14	2,2	12	5
140100500033	7105	5	Ball bearing	6302-2Z	550	100	80	16	17	2,8	12*	5
140100600033	7106	6	Ball bearing	6304-2Z	795	120	96	20	21	3,3	20	10

Ritning & mått

