



## Kastblock SH – krok

### Produktinformation

**Allmänt:** Används för allmänna lyftändamål. Kan även användas för drag. Med max last avses max belastning i upphängningen/kroken.

**Utförande:** Öppningsbart block med heltäckande sidor. Lekande krok försedd med spärr. Skiva med bronsbussning för 2-4 tons blocken medan större storlekarna har rullningslager. Smörjnippel i axel och tvärstycke.

**Material:** Stål.

**Märkning:** Typ, max last och lindiameter.

**Ytbehandling:** Blå skyddslackering.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Diameter mm	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Vikt kg	Delivery time
424100200060	2	7-9	82	70	290	75	58	4	10
424100400060	4	10-12	120	70	358	115	90	6	10
424100400065	4	16-19	160	70	432	150	120	14	10
424100800060	8	19-22	210	93	549	200	165	16	10
424101000060	10	24-26	260	115	695	250	205	38	10
424101200060	12	24-26	310	133	797	300	250	56	10
424101500060	15	22-24	210	102	672	200	165	24	10
424101500066	15	24-26	310	133	797	300	250	65	5
424102200060	22	28-32	365	140	960	355	305	90	10
424103000060	30	28-30	310	193	993	300	250	125	10
424103000067	30	32-35	415	155	1 121	405	350	135	10
424103500060	35	32-35	365	193	1 028	350	280	130	10
424105000060	50	46-50	625	275	1 495	600	500	418	10

## Ritning & mått

