



Kastblock SH – krok

Produktinformation

Allmänt: Används för allmänna lyftändamål. Kan även användas för drag. Med max last avses max belastning i upphängningen/kroken.

Utförande: Öppningsbart block med heltäckande sidor. Lekande krok försedd med spärr. Skiva med bronsbussning för 2-4 tons blocken medan större storlekarna har rullningslager. Smörjnippel i axel och tvärstycke.

Material: Stål.

Märkning: Typ, max last och lindiameter.

Ytbehandling: Blå skyddslackering.

Art.nr	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
424100200060	7-9	2	82	70	290	75	58	4	10
424100400060	10-12	4	120	70	358	115	90	6	10
424100400065	16-19	4	160	70	432	150	120	14	10
424100800060	19-22	8	210	93	549	200	165	16	10
424101000060	24-26	10	260	115	695	250	205	38	10
424101200060	24-26	12	310	133	797	300	250	56	10
424101500060	22-24	15	210	102	672	200	165	24	10
424101500066	24-26	15	310	133	797	300	250	65	5
424102200060	28-32	22	365	140	960	355	305	90	10
424103000060	28-30	30	310	193	993	300	250	125	10
424103000067	32-35	30	415	155	1 121	405	350	135	10
424103500060	32-35	35	365	193	1 028	350	280	130	10
424105000060	46-50	50	625	275	1 495	600	500	418	10

Ritning & mått

