



Kastblock SS – schackel | Utgående

Produktinformation

Allmänt: Används för allmänna lyftändamål. Kan även användas för drag. Med max last avses max belastning i upphängningen/schackeln.

Utförande: Öppningsbart block med heltäckande sidor. Lekande lyrschackel. Skiva med bronsbussning för 2-4 tons blocken medan större storlekarna har rullningslager. Smörjnippel i axel och tvärstycke.

Material: Stål.

Märkning: Typ, max last och lindiameter.

Ytbehandling: Blå skyddslackering.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Diameter mm	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Vikt kg	Delivery time
424100200080	2	7-9	82	70	290	75	58	4	5
424100400080	4	10-12	120	70	358	115	90	6	10
424100400085	4	16-19	160	70	432	150	120	14	5
424100800080	8	19-22	210	93	550	200	165	16	10
424101000080	10	24-26	260	115	681	250	205	38	10
424101200080	12	24-26	310	133	767	300	250	56	10
424101500087	15	22-24	210	102	663	200	165	24	10
424101500080	15	24-26	310	133	788	300	250	65	10
424102200080	22	28-32	365	140	962	355	305	90	10
424103000080	30	28-30	310	193	1 023	300	245	125	10
424103000086	30	32-35	415	155	1 121	405	350	135	10
424103500080	35	32-35	365	193	1 058	350	280	130	10
424105000080	50	46-50	625	275	1 525	600	500	418	10

Ritning & mått

