



## Kastblock med ögla

### Produktinformation

Används för allmänna lyftändamål samt ombord på fartyg. Försedda med lekande oval ögla. Med SWL avses maxlasten i linan/linparten (begreppet SWL förekommer endast på fartyg).

**Utförande:** Heltäckande sidoplåtar med separata bärrjörn, dock ej 400-E som är utan separata bärrjörn. Låsning av nyckelhålstyp. Bronsbussad skiva av stål. Försänkt smörjnippel i axeln. Ögla är vrid- och ledbart infäst i tvärstycket.

**Material:** Höghållfast konstruktionsstål, smidda öglor och tvärstycke av stål, skivbussning av rödmetall.

**Märkning:** Typ, max last och max lindiameter.

**Ytbehandling:** Grå skyddslackering, 400-E med blå skyddslackering.

**Anmärkning:** Blocken kan tillverkas med krok istället för ögla. Vi tillverkar även last-, led och topprepsblock samt flerskiviga block. Blocken går även att få med kul- eller rullagrade skivor.

Art.nr	Lindiameter	Max last (WLL) ton	a mm	b mm	D mm	E, mm	g mm	K mm	L	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
424100100070	9	1	60	34	125	105	18	110	210	3,5	10
424100200070	11	2	58	26	150	125	18	115	235	6	10
424100300070	15	3	72	32	200	170	23	155	325	12	10
424100500070	18	5	94	40	250	210	28	190	390	20,5	10
424101000070	26	10	125	54	350	300	39	270	475	47	10
424101250070	30	12,5	170	75	406	342	55	215	720	113	10

## Ritning & mått

