Kastblock med ögla

Produktinformation



Används för allmänna lyftändamål samt ombord på fartyg. Försedda med lekande oval ögla. Med SWL avses maxlasten i linan/linparten (begreppet SWL förekommer endast på fartyg).

Utförande: Heltäckande sidoplåtar med separata bärjärn, dock ej 400-E som är utan separata bärjärn. Låsning av nyckelhålstyp. Bronsbussad skiva av stål. Försänkt smörjnippel i axeln. Öglan är vrid- och ledbart infäst i tvärstycket

... Read more

Material: Höghållfast konstruktionsstål, smidda öglor och tvärstycke av stål, skivbussning av rödmetall.
Märkning: Typ, max last och max lindiameter.
Ytbehandling: Grå skyddslackering, 400-E med blå skyddslackering.
Anmärkning: Blocken kan tillverkas med krok istället för ögla. Vi tillverkar även last-, led och topprepsblock samt flerskiviga block. Blocken går även att få med kul- eller rullagrade skivor.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kastblock med ögla

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter	Max last (WLL) ton	a mm	b mm	D mm	E mm	g mm	K mm	L mm	Vikt kg
424100100070	9	1	60	34	125	105	18	110	210	3,5
424100200070	11	2	58	26	150	125	18	115	235	6
424100300070	15	3	72	32	200	170	23	155	325	12
424100500070	18	5	94	40	250	210	28	190	390	20,5
424101000070	26	10	125	54	350	300	39	270	475	47
424101250070	30	12,5	170	75	406	342	55	215	720	113

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved