

Spännroda

Produktinformation



Dessa spännrodor är det perfekta verktyget för säker anspänning av koppar- och stålkablar. De har ett brett användningsområde inom tillverkning, jordbruk och brokonstruktion. Klämbäckarna i spännrodan är speciellt utformade för koppar- och stålkablar så att det uppspända materialet inte skadas.

- Universellt användningsområde: spännrodor med långa, parallella klämbäckar av härdat, högkvalitativt stål
- Korrosionsskydd: förzinkade och brunerade komponenter
- Mycket hållbara och långlivade: tillförlitlig, avancerad kallformningsteknik vid tillverkning av klämbäckarna
- Enkel hantering: ergonomisk utformning
- Möjliggör fjärrutlösning: hål i klämbäcken
- Självverkande fastlåsning: fjädereffekt på den spända kabeln
- Halkfritt grepp om kabeln även vid maximal dragbelastning

... [Read more](#)

Anmärkning: För kablar med en draghållfasthet på 700 N/mm². Se bifogad instruktion. If it must be one sentence, you can write: > För kablar med en draghållfasthet på 700 N/mm², se bifogad instruktion.

Varning: Ej avsedd för lyft.

Spännngroda

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	Staglina mm ²	Ögla mm	Vikt kg
140500500010	1-5	1,25	1-16	20	0,25
140500900010	3-9	2,5	6-35	22	0,85
140501200010	4-12	4,5	16-70	27	1,27
140501800010	6-18	7	50-150	25x38	1,83
140502800010	10-28	8	90-400	30x40	4
140504000010	20-40	9	240-800	30x40	6