

## Lekare CGSW

---

### Produktinformation



**Allmänt:** Lekaren möjliggör individuell vridning mellan två linor vid ett linbyte, vilket minskar risken för att vridspänning överförs från den "gamla" linan till den nya. Lekaren är kullagrad och ändarna är rundade för att kunna gå över linskivor utan att fastna. Avsedd att användas tillsammans med två enkla strumpor.


... [Read more](#)

---

**Material:** Rostfritt stål. Varianten med BF 66,7 kN legerat stål.

## Lekare CGSW

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Min brottkraft kN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vikt kg
492506400060	10	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06
492507800060	15	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12
492508600060	30	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15
492509500060	46,7	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23
492512100060	66,7	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45
492513000060	93,4	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63
492515240060	133,4	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95
492517800060	200,1	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7
492525400060	330	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5
492533000060	667	76	30,2	28,6	98	44	260	349	7,7