Gripstrumpa LE - enkel ögla

Produktinformation

Allmänt: En kraftig strumpa för dragninga av stållina och faslina i ren aluminium eller koppar. Har extra lång flätning i sektioner om trippel-, dubbel- och enkeltråd. Modellen har en mjuk linögla för att passa lekare. För att motverka förslitning, och öka livslängden monteras strumpan med aluminiumkragar.
Utförande: Flätade - trippel, dubbel och enkel.

... *Read more*



Material: : Stållina – förzinkad.
Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användingsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera ± 25%.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Gripstrumpa LE - enkel ögla

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Diameter mm	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	Längd väv	Eye length mm	Vikt kg
140601200210	6	6.5-12	1,63	660	185	0,24
140601900210	8	13-19	3,17	815	225	0,52
140602500210	8	19-25	4,54	1 045	225	0,7
140603800210	12	32-38	10,72	1 425	370	2,06
140605700210	14	44.5-57	16,92	1 785	430	3,6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved