

Gripstrumpa LE - enkel ögla

Produktinformation



Allmänt: En kraftig strumpa för dragning av stållina och faslina i ren aluminium eller koppar. Har extra lång flätning i sektioner om trippel-, dubbel- och enkeltråd. Modellen har en mjuk linögla för att passa lekare. För att motverka förlitning, och öka livslängden monteras strumpan med aluminiumkragar.

Utförande: Flätade - trippel, dubbel och enkel.

Material: : Stållina – förzinkad.

Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera $\pm 25\%$.



Art.nr	Diameter mm	Lindiameter mm	Min. brottlast ton	Längd ögla	Längd väv	Vikt kg	Uppskattad leddid, upp till
140601200210	6	6.5-12	1,63	185	660	0,24	10
140601900210	8	13-19	3,17	225	815	0,52	10
140602500210	8	19-25	4,54	225	1 045	0,7	10
140603800210	12	32-38	10,72	370	1 425	2,06	10
140605700210	14	44.5-57	16,92	430	1 785	3,6	10

Ritning & mått

E - Enkel Ogle

