

Gripstrumpa DE - enkel ögla

Produktinformation



Allmänt: Främst avsedd för kabeldragning, men kan även användas till ställina och rördragning. Standard är mjuk ställineögla men kan fås med kaus.

Utförande: Flätade av dubbla linor.

Material: : Ställina - Förzinkad.

Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera $\pm 25\%$.

| Art.nr | Diameter mm | Lindiameter mm | Min. brottlast ton ton | Längd väv | Eye length mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-------------|----------------|------------------------|-----------|---------------|---------|--------------------------|
| 140601200220 | 5 | 8-12 | 0,88 | 400 | 120 | 0,15 | 10 |
| 140601900220 | 6 | 15.5-19 | 1,76 | 600 | 155 | 0,29 | 10 |
| 140605000220 | 8 | 38-50 | 4,39 | 600 | 260 | 0,66 | 10 |
| 140610100220 | 10 | 89-101 | 9,03 | 650 | 370 | 1,43 | 10 |

Ritning & mått

E - Enkel Ogle

