

## Gripstrumpa SL - dubbel

### Produktinformation



**Allmänt:** Skarvstrumpa avsedda för skarvning av stållina och faslina som kräver stora dragkrafter och som är svåra att greppa. Består av två LE strumpor som monteras ihop på mitten med en stållina. Vid linbyte av 6- och 8-partigt slagna stållinor bör istället två LE-strumpor sammanlänkade med lekare användas för att inte eventuella vridmoment ska överföras till den nya stållinan.

**Utförande:** Flätad - trippel, dubbel och enkel.

**Material:** : Stållina - förzinkad.

**Varning:** Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera  $\pm 25\%$ .

Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton	Längd ögla	Längd väv	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
140602500240	19-25	4,54	250	2 340	1,4	10
140603150240	23-31	8,12	250	2 830	2,76	5

## Ritning & mått

E - Enkel Ögla

