

Gripstrumpa SL - dubbel

Produktinformation

Allmänt: Skarvstrumpa avsedda för skarvning av ställina och faslina som kräver stora dragkrafter och som är svåra att greppa. Består av två LE strumpor som monteras ihop på mitten med en ställina. Vid linbyte av 6- och 8-partigt slagna ställinor bör istället två LE-strumpor sammanlänkade med lekare användas för att inte eventuella vridmoment ska överföras till den nya ställinan.

Utförande: Flätad - trippel, dubbel och enkel.



... [Read more](#)

Material: : Ställina - förzinkad.

Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera $\pm 25\%$.

Gripstrumpa SL - dubbel

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	Längd väv	Eye length mm	Vikt kg
140602500240	19-25	4,54	2 340	250	1,4
140603150240	23-31	8,12	2 830	250	2,76