

Gripstrumpa SK - dubbel

Produktinformation



Allmänt: Skarvstrumpa avsedda för skarvning av kabel, syntetisk lina, ställina och slang. Består av två DE strumpor som monteras ihop på mitten med presslås. Kan användas vid byta av rotationsfria kranlinor. Två DE strumpor som monterats ihop med lekare bör användas vid byte av 6- och 8-partig ställina för att eventuella vridmoment inte ska överföras till den nya ställinan.

Utförande: Flätade av dubbla ställinor.

Material: : Ställina - förzinkad.

Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera $\pm 25\%$.

Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	Längd väv	Eye length mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
140601200250	8-12	0,885	800	45	0,4	10
140601500250	12.5-15	1,41	1 100	60	0,65	10
140601900250	15.5-19	1,76	1 200	75	0,8	10
140602500250	19-25	2,1	1 200	85	1,2	10
140603800250	25-38	3,03	1 200	120	1,5	10
140605000250	38-50	4,39	1 200	155	1,75	10
140606300250	50.5-63	5,85	1 200	190	2,1	10

Ritning & mått

E - Enkel Ogle

