

Gripstrumpa SK - dubbel

Produktinformation



Allmänt: Skarvstrumpa avsedda för skarvning av kabel, syntetisk lina, ställina och slang. Består av två DE strumpor som monteras ihop på mitten med presslås. Kan användas vid byta av rotationsfria kranlinor. Två DE strumpor som monterats ihop med lekare bör användas vid byte av 6- och 8-partig ställina för att eventuella vridmoment inte ska överföras till den nya ställinan.

Utförande: Flätade av dubbla ställinor.

Material: : Ställina - förzinkad.

Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdraging och 5:1 vid draging över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera $\pm 25\%$.



Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton	Längd ögla	Längd väv	Vikt kg	Delivery time
140601200250	8-12	0,885	45	800	0,4	10
140601500250	12.5-15	1,41	60	1 100	0,65	10
140601900250	15.5-19	1,76	75	1 200	0,8	10
140602500250	19-25	2,1	85	1 200	1,2	10
140603800250	25-38	3,03	120	1 200	1,5	10
140605000250	38-50	4,39	155	1 200	1,75	10
140606300250	50.5-63	5,85	190	1 200	2,1	10

Ritning & mått

E - Enkel Ögla

