

Gripstrumpa ASK - knäppningsbar

Produktinformation

Allmänt: Öppningsbar strumpa med en inpressad ögla för lin- och kabeldragning eller slangsäkring. Strumpan kan placeras var som helst utefter kabel, lina eller slang och därefter "knäppas ihop". Öglorna kan på beställning förses med kaus.
Utförande: Flätade av dubbla linor.

... [Read more](#)



Material: Stållina - förzinkad.

Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera $\pm 25\%$.

Gripstrumpa ASK - knäppningsbar

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Diameter mm	Lindiameter mm	Min. brottlast ton	Längd väv	Eye length mm	Vikt kg
140601500260	4	12-15	0,35	155	250	0,08
140601900260	4	15.5-19	0,435	155	250	0,08
140602500260	5	19-25	0,615	170	300	0,14
140603800260	6	25-38	1,17	170	300	0,25
140605000260	6	38-50	1,68	230	350	0,31