

## Kapsax

### Produktinformation



Kapar såväl hårddragen tråd som stål-, koppar- och aluminiumlinor, elkablar och mångtrådiga ställinor. Skären har utformats så att det bildas ett triangelformat grepp om linan vid kapningen vilket motverkar en upptvinning av linänden. Skären är utförda i legerat stål av coromanttyp. Saxarna är försedda med plasthandtag.

| Art.nr       | Benämning | Lindiameter<br>mm | Längd<br>mm | Vikt<br>kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 141500700010 | C7        | 7                 | 190         | 0,3        | 3                        |
| 141500900010 | C9        | 9                 | 325         | 0,8        | 3                        |
| 141501200010 | C12       | 12                | 500         | 1,5        | 3                        |
| 141501600010 | C16       | 16                | 630         | 2,3        | 3                        |

## Lyfttabell

| Code | Max cutting diameter<br>Harddrawn wire<br>mm | Max cutting diameter<br>Bracing wires<br>mm | Max cutting diameter<br>Electrical cables<br>mm | Max cutting diameter<br>Aluminum and copper<br>mm | Max cutting diameter<br>Ironwire<br>mm |
|------|--|---|---|---|--|
| C7   | 2.5  | 5   | 7   | 5   | 4                                      |
| C9   | 4  | 7   | 9   | 9   | 7                                      |
| C12  | 4  | 8   | 12  | 10  | 8                                      |
| C16  | 5  | 14  | 16  | 14  | 10                                     |