

Presstång MK 31



Produktinformation

Allmänt: Hydrauliskt alt elektrisk* enhandsmanövrerat pressverktyg för ställinor till belysningsarrangemang, stagning, marina linor, teatrar, utställningar och andra applikationer. Snabbfäste av pressbackar, roterbart presshuvud, levereras i väska med uttag för komplett sats av pressbackar.

Presskraft: 35 kN (3600 kp).

Vikt: 1,54 kg.

Mått: 200x50x175 mm.

Standardpressbackar: Längd 8,75/6,3 mm.

Tillbehör: Pressbackar längd 12 mm.

Varning: Pressningar gjorda med MK-31 är ej avsedda för lyft.

Art.nr	Benämning	Typ	Totalt pris
10.47MK31	MK31	Hydraulic excluding pressbars*	N/A
10.47MK31K	MK31.K	Hydraulic including pressbars*	N/A

Teknisk information

Pressbackar

Art.nr	Benämning	Stållina Ø		Presslås*	Antal pressningar/lås			
		fiberkärna	stålkärna		nr	back 6,3 mm	back 8,75 mm	back 12 mm
		mm	mm			st	st	st
10.47MK3115	MK31.15	1,1-1,5	0,9-1,1	1,5	-	1	-	
10.47MK3120	MK31.20	1,6-2	1,2-1,6	2	-	2	1	
10.47MK3125	MK31.25	2,1-2,6	1,7-2,1	2,5	-	2	1	
10.47MK3130	MK31.30	2,7-3,1	2,2-2,6	3	-	2	1	
10.47MK3135	MK31.35	3,2-3,6	2,7-3,1	3,5	-	2	2	
10.47MK3140	MK31.40	3,7-4,1	3,2-3,6	4	-	3	2	
10.47MK3145	MK31.45	4,2-4,6	3,7-4,2	4,5	4	-	-	
10.47MK3150	MK31.50	4,7-5,1	4,3-4,6	5	4	-	-	
10.47MK3160	MK31.60	5,2-6,1	4,7-5,5	6	5	-	-	

*För rostfria stållinor rekommenderas kopparlås.